

Estabilizador Combustible

Propiedades del Producto

El Estabilizador de combustible es un producto activo que mejora las características operacionales de los combustibles Diesel y Nafta que son almacenados por períodos extensos de tiempo.

Beneficios:

- Previene el envejecimiento del combustible
- Reduce depósitos y resinificación.
- Provee optima lubricación en todo el sistema de combustible.
- Emulsiona la humedad contenida en los combustibles y depósitos.
- Previene la corrosión.
- Reduce la formación de espumas cuando el combustible es colocado en un tanque.
- Optimiza las emisiones de gases de escape.
- Proteje el medio ambiente

Área de aplicación

Diseñado especialmente para aplicar a todos los combustibles Diesel y Bio Diesel .

Se aplica también en Combustibles Nafta.

Aplicacion

Agregar el producto para un almacenaje extenso del combustible (6 meses a 2 años para Diesel) .

Consumo

1 litro de producto por cada 1000 lts de combustible.

Datos Técnicos

Estado Físico: líquido

Color: Marrón

Olor: Característico

Punto de ebullición inicial y rango de ebullición: 200 - 210 °C

Punto Inflamación > 60 °C

Límite inferior explosividad: > 0,6 Vol.-%

Límite superior explosividad: > 7,0 Vol.-%

Temperatura Inflamabilidad: > 200 °C

Presión Vapor (a 68 °F): > 8 hPa

Densidad a 68 °F: ca. 0.81 g/cm³

Water resistant

Item no. 51020 (x 1 Lt.)

Presentaciones Disponibles

1L 5L 20L

Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

06.10.2016