

Limiador sensor flujo de aire

Air Flow Sensor Cleaner

Propiedades del producto

Limpiador de alta efectividad para la rapida y cuidadosa limpieza de laspartes sensibles del sensor de flujo de aire para motores Diesel y Nafta. El limpiador remueve la contaminacion del filamento y placa caliente y evapora sin dejar residuos. De esta forma se mejora el arranque y comportamiento en frio del motor. La limpieza regular del sensor reduceel consumo de combustible y mantiene estable la potencia entregada por el motor.

- Limpieza efectiva
- Facil de usar
- Rapida evaporacion sin residuos

Area de Aplicacion

Remueve contaminación del filamento y placa caliente del sensor de aire . Aplicación en motores Diésel Y Nafta.

Aplicacion

Desconecte el cable de alimentación y señal del sensor y desmontelo. Rocie una fina capa sobre las partes contaminadas tales como el filamento y placa y deje drenar. Tenga precaución con los componentes sensibles del sensor y no toque los mismos. Antes de volver a montar el solvente debe secar por completo. Esta aplicación es recomendada con cada cambio del filtro de aire

Nota: Antes de usar sobre partes plásticas sensibles a la acción de solventes verifique la compatibilidad.

Consumion

Depende del grado de contaminación

Tiempo de reacción approx. 30-60 seg.

Datos tecnicos

Estado Fisico: aerosol

Color: Incoloro

Olor: aromatico

Punto ebullicion inicial y rango de ebullicion: 110 - 116 °C

Temperatura ignicion: > 200 °C

Densidad at 68 °F: 0.75-0.81 g/cm³

Resistente al agua

Presentacion	Art. No.	PU
500ml	35006	12



Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.